



Pattex PL100

DISPERSIONS MONTAGEKLEBER

- Geeignet für den Innenbereich
- Sofortige Anfangshaftung (100 kg/m²)
- Bis zu 15 Min. korrigierbar
- Spaltüberbrückend (bis zu 10 mm)
- Überstreichbar, Geruchsneutral



Produktvorteile:

Geeignet für den Innenbereich
Sofortige Anfangshaftung (100 kg/m²), kein Abrutschen des Materials
Bis zu 15 Min. korrigierbar
Spaltüberbrückend (bis zu 10 mm)
Überstreichbar
Geruchsneutral
Frei von Isocyanaten, Siliconen und Lösemitteln

Verwendungszweck:

Montageklebstoff für saugende Untergründe
Sockelleisten aus Holz und PVC
Zierprofile und Deckenrosetten
Wandpaneele und Dämmplatten

Besondere Hinweise:

Nicht empfohlen für andauernd nasse Bereiche
Nicht für die Montage von Spiegeln geeignet
Bitte beachten Sie unser Technisches Merkblatt

Verarbeitungshinweise:

Materialvorbereitung:

Die Klebeflächen müssen passgerecht, fettfrei, tragfähig, trocken und sauber sein. Mindestens eine Oberfläche muss saugend sein. Bei zwei nicht saugenden Untergründen ist Pattex PL300 zu verwenden.


Klebstoffauftrag:

Je nach Anwendung strangförmig, punktförmig oder ggf. mit PE-Leimkamm gleichmäßig vollflächig verteilen.



Strangweiser Auftrag (senkrecht):

Bei dieser senkrechten Auftragsweise kann sich keine Feuchtigkeit ansammeln, sie tritt unterhalb des Werkstückes wieder aus (Kondensationsfeuchtigkeit oder direkt einwirkendes Wasser)



Punktweiser Auftrag:

Für leichte Werkstücke kann ein punktwieser Auftrag ebenfalls angewandt werden. In solch einem Fall tritt ein ähnlicher Effekt auf wie bei den senkrechten Strängen.

Danach die Werkstücke andrücken, nur so fest, dass der Klebstoff nicht zusammenfließt. Vorsorgliches Fixieren von schweren oder spannungsreichen Objekten über 24 Stunden.

Verarbeitungstemperatur:

+10 bis +40°C

Offene Zeit:

Bis zu 15 Min. korrigierbar

Trockezeit:

Mind. 48 Stunden bei 3mm Schichtdicke

Verbrauch:

Ca. 300g/m² bei flächigem Auftrag, oder ca. 11 Meter bei einer Strangdicke von 6mm.

Fachinformation:**Kurzzeichen/ Gebindegröße**

PPL1W = Weiss 12 Kartuschen à 300 ml

Downloads

[Technisches Datenblatt](#)

[Technical Data sheet](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)